

Solicitud de Cotización SCBA

Javier Guaman <jguaman@bomberos.gob.ec>
Para: acperez@elevenca.com

21 de septiembre de 2022, 15:08

Estimados ELEVENCA CORP
El Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca Ecuador tiene el agrado de saludarles, a la vez ponemos en su conocimiento que nuestra institución tiene el interés de adquirir **EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTO-CONTENIDOS DE CIRCUITO ABIERTO (SCBA)** con la siguiente descripción:

ITEM	Descripción	Cantidad
1	Arnés, Unidad de Regulación PP 840104 CPC 481600124	200
2	Cilindro, DOT, 45min, 4500 PSI PP 840104 CPC 481600124	400
3	Máscara CBRN PP 840104 CPC 481600124	400
4	Transporte puerto de destino Ecuador PP 840104 CPC 481600124	1

Las especificaciones técnicas que cada uno de los ítems deben cumplir las encuentra en el documento adjunto Especificaciones Técnicas SCBA en formato PDF.
Agradecemos se sirva cotizar con los siguientes datos:

Razón Social: Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca
RUC: 0160012440001
Dirección: Calles Miguel Heredia y Rafael María Arizaga Cuenca Ecuador Teléfono: +59374078604
Moneda: Dólar Americano
Modalidad de Compra: Costo y Flete
Por favor especificar tiempo de entrega y vigencia de la oferta, los códigos PP y CPC son códigos internos por lo que rogamos conservarlos en su cotización.
Agradecemos su gentil atención.

Javier Guamán Y. Ing. Msc
Jefe S.S.O.

Javier Guamán Y. Ing. Msc
Jefe S.S.O.

 **Especificaciones Técnicas SCBA.pdf**
51K

Solicitud de Cotización SCBA *** OFERTA ***
3 mensajes

Antonio C. Perez <acperez@elevenca.com>
Para: Javier Guaman <jguaman@bomberos.gob.ec>

29 de septiembre de 2022, 10:40

Estimado Ing. Javier Guamán

Agradecemos grandemente su invitación a cotizar

Anexamos nuestra propuesta y las especificaciones técnicas solicitadas

Cordiales saludos

Antonio C. Perez

Industrial Sales Mgr.

acperez@elevenca.com

Tel.: (305) 254-1074 ext 230



From: Javier Guaman <jguaman@bomberos.gob.ec>
Sent: Wednesday, September 21, 2022 4:08 PM
To: Antonio C. Perez <acperez@elevenca.com>
Subject: Solicitud de Cotización SCBA

Estimados ELEVENCA CORP

El Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca Ecuador tiene el agrado de saludarles, a la vez ponemos en su conocimiento que nuestra institución tiene el interés de adquirir **EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTO-CONTENIDOS DE CIRCUITO ABIERTO (SCBA)** con la siguiente descripción:

ITEM	Descripción	Cantidad
1	Arnés, Unidad de Regulación PP 840104 CPC 481600124	200
2	Cilindro, DOT, 45min, 4500 PSI PP 840104 CPC 481600124	400
3	Máscara CBRN PP 840104 CPC 481600124	400
4	Transporte puerto de destino Ecuador PP 840104 CPC 481600124	1

Las especificaciones técnicas que cada uno de los ítems deben cumplir las encuentra en el documento adjunto Especificaciones Técnicas SCBA en formato PDF.

Agradecemos se sirva cotizar con los siguientes datos:

Razón Social: Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca
RUC: 0160012440001
Dirección: Calles Miguel Heredia y [Rafael María Arizaga Cuenca Ecuador](#) Teléfono: +59374078604

Moneda: Dólar Americano
Modalidad de Compra: Costo y Flete

Por favor especificar tiempo de entrega y vigencia de la oferta, los códigos PP y CPC son códigos internos por lo que rogamos conservarlos en su cotización.

Agradecemos su gentil atención.

Javier Guamán Y. Ing. Msc
Jefe S.S.O.

Javier Guamán Y. Ing. Msc
Jefe S.S.O.

- 4 adjuntos
-  **S9 - S-USA Ambient air hatch _ Face Mask _ Firefighting.pdf**
203K
 -  **Interspiro S9 Incurve _ SCBA _ Firefighting.pdf**
173K
 -  **Carbon Fibre SuperLight _ Cylinder _ Firefighting.pdf**
142K
 -  **Oferta_BCBVC_Ecuador.pdf**
367K

Javier Guaman <jguaman@bomberos.gob.ec>
Para: "Antonio C. Perez" <acperez@elevenca.com>

29 de septiembre de 2022, 10:59

Estimados Elevenca Corp.

Agradecemos su cotización la cual será considerada por la institución

Saludos

Javier Guamán Y. Ing. Msc
Jefe S.S.O.

[El texto citado está oculto]

jguaman@bomberos.gob.ec <jguaman@bomberos.gob.ec>
Para: acperez@elevenca.com, acperez@elevenca.com

29 de septiembre de 2022, 10:59

Tu mensaje

Para: acperez@elevenca.com
Asunto: Solicitud de Cotización SCBA *** OFERTA ***
Enviado el: 29/9/22, 10:40:34 GMT-5

leído el 29/9/22, 10:59:51 GMT-5



Miami, Septiembre 29, 2022

Señor
Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Cuenca RUC: 0160012440001
Cuenca – Ecuador

Ante todo, reciba un cordial saludo, es un placer atender su solicitud:

EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTO-CONTENIDOS DE CIRCUITO ABIERTO (SCBA) DE INTERSPIRO.

ÍTEM	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. USD	PRECIO TOTAL USD
1	200	ARNÉS, UNIDAD DE REGULACIÓN PP 840104 CPC 481600124 ARNES PARA SCBA S9 MODELO INCURVE CON EBSS (ARNES DE GOMA) 4500 PSI PART. # 34590-100	4,745.00	949,000.00
2	400	CILINDRO, DOT, 45MIN, 4500 PSI PP 840104 CPC 481600124 CILINDRO DE FIBRA DE CARBONO SUPERLIGHT. 45 MINUTOS DE DURACION – PRESION 4500 PSI PART. # 99695-01	1,190.00	476,000.00
3	400	MÁSCARA CBRN PP 840104 CPC 481600124 PIEZA FACIAL CON VENTANILLA AIRE AMBIENTAL MODELO S-USA, VÁLVULA DE RESPIRACIÓN Y HUD PART. # 33801-711	1,390.00	556,000.00
4	1	FLETE MARITIMO MIAMI-GUAYAQUIL ECUADOR	20,000.00	20,000.00
TOTAL CFR GUAYAQUIL				2,001,000.00



CONDICIONES DE VENTA:

- HOJAS TECNICAS: ANEXAS
- VIGENCIA: 30 DIAS
- TIEMPO DE ENTREGA: 120 DIAS
- FORMA DE PAGO: 100% CON LA ORDEN DE COMPRA O FIRMA DEL CONTRATO, A TRAVES DE WIRE TRANSFER
- ORIGEN: MIAMI, FL. EE. UU.
- ENTREGA: EN PUERTO ECUATORIANO (CFR: COSTE & FLETE)
- VALOR DEL FLETE AJUSTADO A LA FECHA DE LA ENTREGA

Si tiene alguna pregunta sobre nuestra oferta, No dude en contactarnos

Estamos para servirles

Atentamente

Antonio C. Perez
Industrial Sales Mgr.

DOT SuperLight - HP



Especificaciones técnicas

Homologación : DOT-SP 10915/TC

Vida útil : 15 años

Presión de prueba : 7500 psi

Presión de trabajo : 4500 psi

Descripción del producto

El cilindro SuperLight de fibra de carbono es un cilindro ligero de tipo compuesto totalmente envuelto.

La válvula de la botella incluye un manómetro que indica la presión de la botella en todo momento. Dispone de una válvula de seguridad de disco conectada aguas arriba. El volante tiene forma de diamante para facilitar el manejo con guantes y evitar el cierre accidental de la válvula.

Está disponible en variantes de 30, 45 o 60 minutos de duración.

Esta botella se adapta a las versiones de alta presión (4500 psi) de los modelos SCBA "Incurve S9", "Interspiro S9", "Incurve USA", "QS II USA y "Spiromatic 90USA".



Especificaciones técnicas

Caudal de aire : 1350 l/min

Aprobación : NIOSH 42 CFR parte 84 &

Aprobación CBRN (2) : NFPA 1981:2018
& 1982:2018 Tipo de batería : SCBA - AA /
HUD - AAA

Material : Placa posterior de polímero
resistente al calor Material

(2) : Cinta de Kevlar

Descripción del producto

El S9 es la novena generación de ERAs aprobados por NIOSH y NFPA de Interspiro. Combina los últimos desarrollos electrónicos, un concepto de arnés robusto y ergonómico con el rendimiento probado del regulador de primera etapa de la serie Spiromatic-S, la válvula de respiración de segunda etapa y la máscara facial S9.

El arnés está diseñado con un mínimo absoluto de piezas textiles, lo que lo hace menos susceptible a la contaminación y mucho más fácil de limpiar.

La pantalla digital puede configurarse para mostrar una o varias de estas pantallas:

1. Símbolo de presión de la botella
2. Presión de la botella en psi
3. Tiempo de aire restante basado en la frecuencia respiratoria real
4. Temperatura absorbida

Dos grandes botones accionan el PASS integrado y el sensor de movimiento está situado en la unidad de visualización para facilitar su reajuste. El ordenador del ERA está protegido en el armazón trasero y controla toda la electrónica y guarda todos los datos de uso para futuros análisis. Las rampas de LEDs proporcionan una clara indicación de 360° del estado del PASS y de la presión de aire de la botella.

La pantalla inalámbrica Heads-up (HUD) proporciona continuamente una indicación manos libres de la presión de las botellas y de las alarmas de aire bajo. Las indicaciones del HUD pueden ser vistas fácilmente por sus compañeros gracias a la función Buddy Light. Está bien protegida dentro de la máscara facial y puede colocarse y retirarse fácilmente sin necesidad de herramientas.

El diseño robusto y ergonómico del arnés maximiza la comodidad, la movilidad y la resistencia. La exclusiva función de doble pivote permite que las correas de los hombros y el cinturón de la cintura se muevan de forma independiente, garantizando una distribución óptima del peso durante todas las operaciones de extinción de incendios.

La segunda etapa integrada en la máscara facial proporciona un amplio campo de visión, una mejor estanqueidad gracias a un peso óptimo



Especificaciones Técnicas

Aprobación: NIOSH
Aprobación (2): NFPA
Conexión: M16 o QC a la manguera de respiración
Material : Caucho natural
Material (2): Visor - Policarbonato
Norma: 42 CFR parte 84
Norma (2): NFPA 1981
Peso: 0,7 kg

Descripción del producto

La máscara está equipada con una escotilla de aire ambiente que permite al usuario tener la máscara totalmente puesta y seguir respirando aire ambiente para ahorrar el aire comprimido de la botella. Con una operación muy sencilla, un empujón en la tapa de la escotilla, se activa el aire de la botella.

Con esta solución, el usuario se asegura de tener siempre un sellado perfecto. El riesgo de un montaje incorrecto de la válvula de respiración mientras se lleva la máscara se elimina cuando se mantiene correctamente conectada en todo momento. Además, la válvula respiratoria siempre está protegida y nunca está expuesta a la suciedad, la contaminación y la exposición mecánica.

La válvula respiratoria tiene un cierre positivo a la máscara que proporciona una conexión segura en todo momento. Una vez preparada y conectada la máscara a la válvula respiratoria, no hay riesgo de desconexión involuntaria. El diseño de la máscara y de la válvula respiratoria es muy compacto, sin partes que sobresalgan, lo que proporciona una visibilidad sin restricciones y reduce el riesgo de enganches y daños mecánicos. El funcionamiento silencioso de la máscara ofrece una interferencia mínima de ruido y excelentes posibilidades de comunicación.

Para aumentar temporalmente el flujo de aire a la máscara se puede utilizar un bypass integral con una gran manija fácil de usar. El HUD inalámbrico se instala en la mascarilla sin necesidad de piezas ni herramientas adicionales.

- Conexión segura de bloqueo positivo de la válvula de respiración a la máscara facial
- Controlada y activada a demanda desde la máscara interior, lo que proporciona un excelente rendimiento respiratorio La escotilla de aire ambiente abierta se indica con un brazo indicador muy visible
- Preparado y compatible con sistemas de comunicación por voz, "Heads-Up Display" y kit de gafas
- Arnés de cabeza ergonómico con hebillas de fácil manejo

Hay dos variantes de la máscara, que incluyen el arnés de cabeza de goma o el arnés de cabeza textil ("Spironet"). Ambas variantes están disponibles en cuatro tamaños diferentes, tamaño pequeño (S), tamaño medio (M), tamaño grande (L) y tamaño X-grande (XL)